

SPEEDBOX DUO SET

Навісний перетворювач частоти для 2х-насосної станції підвищення тиску.

Перетворювач частоти керує та цілковито захищає насоси на станціях підвищення тиску. Керує роботою 13-фазними насосами - функція DUO. Не потребує додаткових елементів автоматики.



SPEEDBOX DUO SET


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- 2 перетворювача частоти в одному корпусі
- ART функція - автоматичний запуск насосів після відновлення подачі води.
- Збереження налаштувань приладу після відновлення живлення приладу.
- Захист від сухого ходу, перевантаження та нештатної напруги.
- Сухий контакт для зовнішньої індикації несправностей.
- STC функція - розумний контроль температури плати приладу, для запобігання її перегріву.
- Зовнішній датчик тиску 4-20mA, 10 бар (16 бар опція).
- LED дисплей.
- Інтегрований на платі датчик струму.
- Реєстрація параметрів роботи насосів та помилок.
- Перемикання насосів по черзі для їх рівномірної роботи.
- Професійне меню для тонкого налаштування приладу.
- Вироблено в Іспанії.
- Патент компанії COELBO.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	DUO SET
Живлення приладу	~3 x 380В
Частота	50 Гц
Мах струм насоса 1	9А (~3 x 380В)
Мах струм насоса 2	9А (~3 x 380В)
Мах навантаження за струмом	20% 10"
Діапазон тиску	10-16-25 бар
Ступінь захисту	IP55
Датчик тиску	4-20 mA
Мах температура середовища	+50С
Вага	4,8 кг
Охолодження	Примусове вентилятор
	i/o: ~1/~3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



LED дисплей, світлодіодна індикація, кнопки керування та налаштування, кнопки START-STOP та AUTOMATIC режим.

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

- Захист від перевантаження
- Захист від сухого ходу
- Захист від підвищеної чи зниженої напруги
- Захист від міжфазного замикання

РОЗМІРИ

